

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

VAKUMLU ETÜVLER

WF-HTV SERİSİ



- Dört taraflı ısıtma yöntemi ile tüm raflara eşit sıcaklık dağılımı ve yüksek verimlilik sağlar.
- Paslanmaz çelik iç hazne, kolay temizlik için köşelerde yarım daire kavisler.
- Silikon contalı kapı ile en iyi sızdırmazlık ve vakum sağlanır.
- PID mikro işlemcili kontrol , zamanlama (0-9999 dk.) ve aşırı sıcaklık koruması fonksiyonuna sahiptir.
- Parametrelerin kolayca ayarlanabilmesi için kullanıcı dostu dijital ekran sistemi
- Sabitleme kolu sayesinde kapak pratik bir şekilde açılıp, kapanabilir.
- İç patlamaya dayanıklı çift katmanlı gözlem camı ve dış reçine koruma plakası ile daha fazla güvenlik
- Açma ve kapama için uygun sabitleme kolu
- Aşırı sıcaklıkta sesli ve ışıklı alarm
- Maksimum sıcaklığa ulaşma süresi; 250 °C/80 dakika(, 250 °C/100 dakika 7. Gösterge Artışı, +-1 °

Model		WF-HTV25	WF-HTV52
Isıtma Modu		Dört duvardan ısı iletimi ve vakum	
Fonksiyon	Sıcaklık Aralığı	Oda Sıcaklığı; +10, Maks. Etüv Sıcaklığı: +250 °C	
	Uygun Vakum Derecesi Aralığı	<133 Pa	
	Sıcaklık Hassasiyet Oranı	0.1 °C	
	Gösterge Artışı	+-1 °C	
	Isıtma- Maksimum	80 dak.	100 dak.
Malzeme	İç Oda	Yüksek kaliteli ince paslanmaz çelik sac	
	Dış Kabuk	Soğuk hadde çeliği	
	Yalıtım Katmanı	Alüminyum silikat elyaf	
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik elektrikli rezistans	
	Gözlem Penceresi	Temperli cam, akrilik dış koruma	
	Vakum Ölçer	Doğruluk sınıfı 2.5	
	Nozul Çapı	10 mm	
	Güç	0.8kW	1.4kW
Kontrol	Sıcaklık Kontrol Modu	PID sıcaklık kontrolü	
	Sıcaklık Ayar Modu	Dokunmatik kontrol	
	Sıcaklık Ekran Modu	Sıcaklık Ölçümü; Üstteki dijital ekranda gösterir, Sıcaklık Ayarı; Ekran alt satırında	
	Zamanlayıcı	0-9999dak (zamanlamalı bekleme fonksiyonu ile)	
	Çalışma Fonksiyonu	Sabit sıcaklıkta çalışma, zamanlama işlevi ve otomatik durdurma	
	Ek İşlev	Sensör sapması düzeltmesi, sıcaklık aşımı kendini ayarlama, dahili parametre kilitleme, parametre belleği kapanmaz	
	Sensör	PT100	
Güvenlik		Aşırı sıcaklıkta sesli ve ışıklı alarm	
Özellik	İç Hazne Boyutu (W*L*H)(mm)	300*300*270	415*370*340
	Dış Boyut (W*L*H)(mm)	480*480*606	560*540*680
	Paket Boyutu	590*550*750	704*620*814
	Hacim	24L	52L
	Raf Sayısı	2	
	Raf Başına Yük	15 kg	
	Raf Alanı	100mm	140mm
	50/60HZ) Mevcut Derece	AC220V/3.6A	AC220V/6.3A
	NW/GW (kg)	42/52	67/92
Aksesuar	Raf	2	
	Raf Çerçevesi	4	
İsteğe Bağlı Aksesuarlar		Silikon hortum ve vakum pompası	